



Equilibratrici



Flange ad alta precisione per il bloccaggio ottimale delle ruote




Il 50% di una buona equilibratura dipende dal sistema di centraggio e bloccaggio delle ruote. Perché correre rischi?

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Risultati di equilibratura **eccellenti!**
- Distribuzione del **carico assiale uniforme**, come i bulloni delle ruote sul veicolo
- **Configurazione semplice e veloce**
- **Indistruttibili e leggere (solo 1,5kg)**
- **Bloccaggio ed equilibratura in sicurezza.** Non causano danni alle superfici delle ruote in lega o crepe alle ruote con rivestimento in plastica
- **Teste dei perni intercambiabili** mediante un sistema a innesto rapido che si adattano correttamente ai cerchi in acciaio e lega
- **UNIVERSALI.** Applicabili a qualsiasi equilibratrice Sice \varnothing 40 mm.


Il vostro servizio competente e veloce ispirerà fiducia, garantendo una maggiore fidelizzazione del cliente.

PANORAMICA ATTREZZATURE



8-21100294 - FPF FASTPLATE 5

per cerchi a 5 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm



8-21100295 - FPF FASTPLATE 3-4-6-8

per cerchi a 3-4-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm



8-21100296 - FPF FASTPLATE KIT

per cerchi a 3-4-5-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm



8-21100297 - FPF-C SLEEVE HANDLE

Manicotto per equilibratrici a bloccaggio automatico. Si avvita direttamente alla FASTPLATE per lavorare più comodamente e velocemente