

AUTOLOCK II

S SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



EN

Electric rim locking handle

- Simple to use
- Portable
- 200 cycles of locking/unlocking for each battery
- Compatible with all Sice mechanical wheel support plates

IT

Maniglia di bloccaggio cerchi ad azionamento elettrico

- Facile da usare
- Portatile
- 200 cicli circa di bloccaggio/sbloccaggio per ogni batteria
- Compatibile con tutti i platorelli meccanici Sice

DE

Elektrische Felgen-Einspannklammer

- Einfach zu bedienen
- Tragbar
- Ca. 200 Zyklen der Arretierung/Freigabe für jede Batterie
- Kompatibel mit allen mechanischen Tellern von Sice

EN — **Technical Features**

AUTOLOCK II

- Maximum travel 100 mm
- Weight without the cone 3 kg (weight unvaried in comparison to the standard handle included with the machine)
- Complete interchangeability with the cones included with the machine
- Can be used with all standard rims
- For rims with a central clamping hole that is particularly embedded, it may be necessary to use the manual handle included with the machine
- For reverse rims, the manual handle included with the machine must be used

Battery

- Power supply voltage 7.2 Vcc
- Capacity 1 Ah
- Recharge time 30 minutes
- Lithium ion (Li-ion) battery

IT — **Caratteristiche Tecniche**

AUTOLOCK II

- Corsa massima 100 mm
- Peso senza cono 3 kg (peso invariato rispetto alla maniglia standard in dotazione alla macchina)
- Completa intercambiabilità con i coni in dotazione alla macchina
- Utilizzabile su tutti i tipi di cerchi standard
- Per cerchi con foro centrale di fissaggio particolarmente incassato potrebbe essere necessario l'utilizzo della maniglia manuale in dotazione alla macchina
- Per cerchi rovesci è necessario l'utilizzo della maniglia manuale in dotazione alla macchina

Batterie

- Tensione di alimentazione 7.2 Vcc
- Capacità 1 Ah
- Tempo di ricarica 30 minuti
- Batteria a ioni di litio (Li-ion)

DE — **Technische Merkmale**

AUTOLOCK II

- Maximaler Hub 100 mm
- Gewicht ohne Kegel 3 kg (Gewicht unverändert im Vergleich zum Standardgriff, der zur Ausstattung der Maschine gehört)
- Vollständig austauschbar mit den Kegeln, die zur Ausstattung der Maschine gehören
- Auf allen Arten von Standardfelgen verwendbar
- Für Felgen mit besonders tief liegendem zentralem Befestigungsloch kann es erforderlich sein, den zur Ausrüstung der Maschine gehörenden manuellen Griff zu verwenden
- Für umgekehrte Felgen muss der zur Ausrüstung der Maschine gehörende manuelle Griff verwendet werden

Batteria

- Versorgungsspannung 7.2 VDC
- Leistung 1 Ah
- Ladezeit 30 Minuten
- Lithium-Ionen-Batterie (Li-ion)

EN — **Standard accessories** **IT** — **Accessori in dotazione**

DE — **Standardzubehör**



EN — •1 Batteries (2 pcs) •2 Battery charger (1 pcs) •3 Extension for convex rims (1 pcs)

IT — •1 Batterie (2 pezzi) •2 Carica batteria (1 pezzo) •3 Prolunga per cerchi convessi (1 pezzo)

DE — •1 Batterien (2 Stücke) •2 Batterieladegerät (1 Stück) •3 Verlängerung für Felgenkonvex (1 Stück)

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. - Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.