


S 65E - S 65E C Touch Touch



Versión **S 65E C Touch**
Versão **S 65E C Touch**

ES

Equilibradora con monitor táctil (19"), gráfica intuitiva y línea láser para la aplicación rápida de los contrapesos adhesivos.

A **bloqueo rueda manual** (S 65E Touchscreen) o **automático** con dispositivo **Pneulock** (S 65E C Touchscreen) que reduce los tiempos de trabajo e incrementa la precisión de centrado.

BR

Balanceadora com monitor Touchscreen (19"), design intuitivo e linha laser para a aplicação rápida dos contrapesos adesivos.

Com **bloqueio da roda manual** (S 65E Touchscreen) ou **automático** e dispositivo **Pneulock** (S 65E C Touchscreen) que reduz o tempo de trabalho e aumenta a precisão de centragem.

S 65E - S 65E C



ES → TOUCHSCREEN INTERFACE

- Monitor táctil industrial de 19". El polvo, las manos sucias o mojadas o el uso con guantes de cualquier material no afectan a su funcionamiento.
- La interfaz gráfica es rápida e intuitiva.

BR → TOUCHSCREEN INTERFACE

- Monitor touchscreen industrial de 19". Resistente à poeira, mãos sujas, molhadas e pode ser utilizado com qualquer tipo de luva.
- A interface gráfica é rápida e intuitiva.



ES → DETECCIÓN DE DIMENSIONES DE RUEDA

- Calibre digital para la adquisición de distancia y diámetro hasta 28" con función **QP (Quick Program)** que activa automáticamente los programas de equilibrado.
- El brazo de medición puede también estar dotado del sistema **LaserX** (opcional) que guía el operador para la elección de los planos internos de la llanta de aleación sin errores y con extrema visibilidad.
- Disponible para la medición automática del ancho rueda sin contacto el detector **Sonar ES-7** (opcional).

BR → DETECÇÃO DE DIMENSÕES DA RODA

- Calibrador digital para adquirir a distância e o diâmetro até 28" com função **QP (QP Program)** que ativa automaticamente os programas de balanceamento.
- O braço também pode ser equipado com o sistema **LaserX** (opcional) que orienta o operador na escolha dos planos internos do aro em liga leve sem erros e com extrema visibilidade.
- O detector **Sonar ES-7** (opcional) está disponível para a medida automática da largura da roda sem contato.




ES → APLICACIÓN DE CONTRAPESOS ADHESIVOS

Los contrapesos adhesivos pueden ser colocados con extrema velocidad utilizando el **puntero láser** en la posición de las **6 horas** (laser line system) o mediante el uso del **clip portapesos** (opcional) o **manualmente** en la posición de las **12 horas**.

BR → APLICAÇÃO DE CONTRAPESOS ADHESIVOS

Os contrapesos adesivos podem ser aplicados com muita rapidez, utilizando o **apontador laser** na posição **6 horas** (laser line system) ou através da utilização do **clipe porta-pesos** (opcional) ou **manualmente** na posição **12 horas**.

ES → Programas especiales **BR → Programas especiais**



HIDDEN WEIGHT

ES → Programa para ocultar el peso detrás de los radios para un mejor impacto estético de la llanta.

ES → Programa que indica la posición de montaje de la rueda / neumático ideal para reducir el desequilibrio global rueda.

BR → Programa para ocultar o peso atrás dos raios para um melhor impacto estético do aro.

BR → Programa que indica a posição de montagem ideal entre aro e pneu para reduzir o desequilíbrio total da roda.

AWC

Cálculo automático del ancho de la rueda (función AWC) incluso en ausencia del sensor externo ES-7. La equilibradora realiza una previsión del ancho de la rueda reduciendo los tiempos operativos.

Cálculo automático da largura da roda (função AWC) também na ausência do sensor externo ES-7. A balanceadora faz uma previsão da largura da roda reduzindo os tempos de operação.

Programas de utilidad general: calibrado, servicio, diagnóstico / Programas utilitários gerais: calibrados, serviço, diagnóstico



EN → Recommended accessories IT → Accessori consigliati

SBC 8-21100082	FRU 8-21100091	BF5 BF4 BF3 BF2 BF1 BVFF 8-21100092	ES-7 8-21100232
DX1 CF1 CF2 8-21100141	TP 8-21100159	8-21100277	8-21120022

ES → •**SBC** Serie casquillos de centrado trasero •**FRU** Brida rápida universal, con penos móviles, para el bloqueo de todos las ruedas con y sin agujeros (min.90 max.210 mm) •**BCF** Serie de casquillos centrantes para FRU •**ES-7**Sensor externo para la medición automática de la anchura de la rueda sin contacto con el sónar •**DX/CBF** Accesorio para centrado para furgoneta y ruedas con agujero central ø 117÷173 mm •**TP** Clip para la asistencia en la aplicación de pesos adhesivos •**8-21100277** Kit de diagnóstico de agotamiento RRS-2 •**8-21120022 LaserX** Puntero láser integrado en el brazo detector digital interno, diámetro/distancia. •**EL-0** Elevador efecto "sin peso" ••Para otros accesorios, consulte el catálogo..

BR → •**SBC** Conjunto de seis buchas de centragem traseira •**FRU** Flange autocentrante universal para rodas com e sem furo central ø perfuração mín. 90 máx. 210 mm •**BCF** Conjunto de cinco buchas para uma centragem precisa na flange FRU •**ES-7** Detector de largura da roda •**DX/CBF** Acessório de centragem para furgões e todo-o-terreno com furo central Ø 117÷173 mm •**TP** Terminal portapesos STD ALU •**8-21100277** Kit de Diagnóstico de Burnout RRS-2 •**8-21120022 LaserX** Apontador laser integrado no braço detector digital interno, diâmetro/distância •**EL-0** Elevador de efeito "Sem Peso" ••Para outros acessórios consultar o catálogo correspondente..

ES → Datos Técnicos BR → Dados Técnicos

Tensión de alimentación	Tensão de alimentação	115/230v - 1Ph - 50/60Hz
Potencia total absorbida	Potência total absorvida	122 W
Presión de alimentación neumática (S 65E C)	Pressão de alimentação pneumática (S 65E C)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)
Velocidad de lanzamiento	Velocidade de lançamento	90 ÷ 130 rpm
Valor máx. de desequilibrio calculado	Valor máximo de desequilíbrio calculado	999 g
Resolución a medida desequilibrio	Resolução de medição do desequilíbrio	1g (0,0353 oz)
Tiempo medio de medición	Tempo médio de medição	7 s
Diámetro del eje	Diâmetro do eixo	40 mm (1,57")
Anchura configurable de la llanta	Largura do aro programável	1,5" ÷ 20"
Diámetro configurable de la llanta	Diâmetro do aro programável	1" ÷ 35"
Diámetro medible de la llanta	Diâmetro do aro mensurável	10" ÷ 28"
Anchura máxima rueda	Largura máxima da roda	600 mm (23,6")
Diámetro máximo rueda	Diâmetro máximo da roda	1117 mm (44")
Distancia máxima rueda/máquina	Distância máxima roda / máquina	275 mm (10,82")
Peso máximo de la rueda (fijación al suelo)	Peso máximo da roda (fixação no chão)	85 kg
Peso de la máquina (sin accesorios)	Peso da máquina (sem acessórios)	195 kg (S 65E) - 198 kg (S 65E C)
Dimensiones máximas (LxAxP)	Dimensões máximas (LxAxP)	1597 x 1669 x 1122 mm

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.